01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 92 老化试验箱 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 118 离心机 漩涡混匀仪
119 120 多管漩涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

光照培养箱 ◆ 人工气候箱(强光)

液晶屏

顺应世界环保潮流，进口品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪音降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间节省40%以上。

用途概述

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件。

产品特点

- 微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源；
- 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作；
- 知名品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂，效率高，低能耗，促进节能；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧型过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洗工作；
- 可设定30组程序，每组设置时间范围1~99小时59分（选配）；
- 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外；（标配）
- 可配RS485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据；（选配）
- 可增配：带CO_2进气口（促进植物生长）及CO_2控制器；（红外线CO_2传感器）

普及型



MGC-100
MGC-250

无氟环保



人工气候箱
MGC-300H
MGC-350HP
MGC-400H
光照培养箱
MGC-300A
MGC-300B
MGC-400B

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、RS485/232接口和通讯软件 ..... ￥600元
2、嵌入式打印机 ..... ￥2500元
3、U盘数据储存 ..... ￥1000元
4、无线报警系统（短信报警系统） ..... ￥2500元
5、CO_2进气口（促进植物生长） ..... ￥2000元
6、CO_2控制器（红外线CO_2传感器） ..... ￥15000元
7、光照度检测控制系统 ..... ￥9000元
注：U盘、RS485/232、打印机三选一

注：1、选配RS485接口和通讯软件，交货期为7天
2、选配CO_2进气口，交货期为7天
3、选配CO_2控制器，交货期为30天
4、CO_2控制范围： Ⅰ:0-5000ppm，Ⅱ:0-20%(二选一)

技术参数

型号 / 技术指标	光照培养箱						人工气候箱		
	MGC-100 MGC-100P	MGC-250 MGC-250P	MGC-300A	MGC-300B MGC-350BP	MGC-400B MGC-450BP	MGC-800B MGC-850BP	MGC-300H MGC-350HP	MGC-400H MGC-450HP	MGC-800H MGC-850HP
容积	145L	250L	300L	300L	425L	770L	300L	425L	770L
控温范围	无光照：4～50℃ 有光照：10～50℃								
温度分辨率	0.1℃								
温度均匀度	±1.0~1.5℃								
温度波动度	±1℃								
控湿范围	–						50~90%RH		
湿度偏差	–						±5～7%RH		
光照强度	0-12000LX 六级可调		0-15000LX 六级可调	0-20000LX 六级可调	0-25000LX 六级可调	0-30000LX 六级可调	0-20000LX 六级可调	0-25000LX 六级可调	0-30000LX 六级可调
光照方式	单面光照		两面光照	三面光照		搁板式光照 （两层）	三面光照		搁板式光照 （两层）
输入功率(插座)	1500W/16A	1750W/16A	1200W/16A	1450W/16A	2000W/16A	2700W/16A	1500W/16A	2050W/16A	2800W/25A
电源	AC220V 50Hz								
工作环境温度	+5～30℃								
连续工作时间	不低于180h								
内胆尺寸(mm) W×D×H	550×400×670	600×610×830	520×550×1140		700×550×1140	800×670×1445	520×550×1140	700×550×1140	800×670×1445
外形尺寸(mm) W×D×H	690×800×1410	760×815×1550	830×850×1850		950×850×1850	920×900×2000	830×850×1850	950×850×1850	920×900×2000
载物托架（标配）	3块								
价格	**RMB17800 RMB19800**	**RMB19900 RMB21900**	**RMB21700**	**RMB24900 RMB27900**	**RMB29900 RMB31900**	**RMB61900 RMB67900**	**RMB28600 RMB30600**	**RMB33900 RMB35900**	**RMB71900 RMB78900**

※带"P"为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH