01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 紫外耐气候试验箱
98
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 电阻炉
104
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 粘度计
130

液相液氮罐（圆提桶系列）

用途概述

圆提桶系列液氮罐广泛适用于需要长期静态存储的样本，采用圆形提桶来存放冻存管或其他生物样本，具有多种容量规格可选，可满足用户不同容量样本存储要求，主要用于保存精液、胚胎、干细胞、皮肤、内脏、器官、疫苗等活性生物和组织样本长期和灵活存储。



产品特点

- 罐体采用高强度轻质铝材料，强度大，不易破损，经久耐用；
- 窄口设计，液氮损耗小，静态存储日耗氮量低，无需经常补充液氮，样本存储稳定安全，经济实用；
- 采用多层绝热真空设计，真空度稳定，热辐射少，液氮损耗小；
- 采用圆提桶结构，样本放置更加灵活；
- 可选配锁盖，以确保存储物品的安全；
- 配有铰链式提手，移动更加方便；
- 可选低液位报警器，实时监控液位，使用更加安全可靠；

技术参数

技术参数 \ 型号	BYDS-3	BYDS-6	BYDS-10	BYDS-20	BYDS-30	BYDS-35	BYDS-35-80	BYDS-47-127/6	BYDS-47-127/10
容积（L）	3.15	6	10	20	31.5	35.5	35.5	47	47
静态蒸发率（L/day）	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.22	0.36	0.36
静态液氮保存（day）	26	50	83	167	263	296	161	131	131
提桶数量	6	6	6	6	6	6	6	6	10
提桶直径（mm）	38	38	38	38	38	38	63	97	72
提桶高度（mm）	120	120	120	276	276	276	276	276	276
每个提桶可容纳 冻存条数量	3	3	3	4	4	4	16	40	21
冻存管数量	54	54	54	–	–	–	–	–	–
冻存管数量（6 个冻存管 / 冻存条）	–	–	–	144	144	144	576	1440	1260
罐口尺寸（mm）	50	50	50	50	50	50	80	127	127
总高（mm）	435	482	552	667	648	672	675	730	730
外径（mm）	224	300	300	396	451	451	451	508	508
空重（kg）	3.1	4.8	7.5	11.2	13.5	13.8	14.2	19	19
满重（kg）	5.7	9.7	15.6	27.5	39.1	42.7	43.1	57.3	57.3
价格	**RMB2100**	**RMB2150**	**RMB2230**	**RMB3980**	**RMB4250**	**RMB4520**	**RMB4800**	**RMB6650**	**RMB6420**