鼓风干燥箱

新产品 触摸屏 智能型

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度；
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

程序控制

- 多段温度、时间等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；



智能型鼓风干燥箱

技术参数

注：此系列产品销售需报备

技术指标 \ 型号	DHG-9030T DHG-9035T	DHG-9050T DHG-9055T	DHG-9070T DHG-9075T	DHG-9140T DHG-9145T	DHG-9240T DHG-9245T
电源电压	AC220V 50Hz				
控温范围	RT+10℃~200℃(250℃)/RT+10℃~300℃				
温度波动度	±1.0℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度均匀度	±1.5% (测试点为100℃)				
工作环境温度	+5～40℃				
输入功率/插座	850W/10A	1100W/10A	1550W/10A	2050W/16A	2450W/16A
容积	30L	50L	80L	136L	220L
内胆尺寸(mm)W×D×H	340×320×320	420×395×350	450×400×450	550×450×550	600×500×750
外形尺寸(mm)W×D×H	620×440×490	720×530×520	740×530×630	840×580×730	880×630×930
载物托架（标配）	2块				
定时范围	0~5999min				

注 1：DHG-9030/9050/9070/9140/9240T，温度为 RT+10℃～250℃； 注 2：DHG-9035/9055/9075/9145/9245T，最高温度为 300℃；

自然对流干燥箱

新产品 触摸屏 智能型

用途概述

利用热空气上升的自然对流现象，具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。

产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作；
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

程序控制

- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；



智能型干燥箱-自然对流

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、独立限温控制器 ..... ¥ 500元
2、透视窗 ..... ¥ 500元
3、RS485/232接口及通讯软件 ..... ¥ 600元
4、嵌入式打印机 ..... ¥ 2500元
5、U盘数据储存 ..... ¥ 1000元
6、分级权限管理系统 ..... ¥ 600元
7、电子安全门锁(受控制器控制) ..... ¥ 2500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选二

技术参数

注：此系列产品销售需报备

技术指标 \ 型号	DHG-9031T	DHG-9051T	DHG-9091T	DHG-9141T	DHG-9201T
电源电压	AC220V 50Hz				
控温范围	RT+10～200℃				
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.5℃				
工作环境温度	+5～35℃				
输入功率/插座	850W/10A	1000W/10A	1400W/10A	2000W/16A	2200W/16A
容积	27L	54L	96L	140L	200L
内胆尺寸(mm)W×D×H	320×300×355	400×330×415	450×430×505	520×500×575	570×560×640
外形尺寸(mm)W×D×H	460×520×660	540×550×720	590×650×810	660×720×880	710×780×945
载物托架（标配）	2块	2块	2块	3块	3块

生化/霉菌培养箱 01 03
低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05
生物安全低温培养箱 06
半导体制冷低温培养箱 07
生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10
隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13
玻璃发酵罐 14
CO_2培养箱 15
光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28
回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37
恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40
落地振荡器 41
摇瓶机 42
叠加式-CO_2振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45
超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49
液相液氮罐 50
生物安全柜 52
洁净工作台 53
干燥箱 55
真空干燥箱 62
加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75
油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80
药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91
老化试验箱 92
热空气消毒箱 92
高低温(交变)试验箱 93
高低温(交变)湿热试验箱 95
紫外耐气候试验箱 97 98
氙灯耐气候试验箱 99
盐雾腐蚀试验箱 100
电阻炉 101 104
旋转蒸发仪 105
耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110
干式冷阱 111
磁力搅拌器 112
顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117
离心机 118
漩涡混匀仪 118
多管漩涡混匀仪 119
孵育器/金属浴 120
微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123
粘度计 125 130