真空干燥箱—智能化彩色触摸屏控制并真空度显示
真空干燥试验箱

标配100pa;30pa/1pa高真空可选

一恒仪器生产的真空干燥（试验）箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点，同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。一恒仪器是采用数字压力传感器，通过微电脑自动控制真空度和真空泵的制造商。



真空干燥箱

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积大，微电脑温度控制器，控温精确可靠；
- 智能化彩色触摸屏控制，温度、真空度、时间等参数实时显示，菜单式操作，操作简单方便；
- 双层钢化防弹观察窗，耐腐蚀、抗冲击，可全过程观测腔内样品干燥状态；
- 箱门闭合松紧可调节，一体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；
- 采用防酸真空阀，具有更好耐腐蚀性；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化；
- 缩短干燥时间，与传统真空干燥箱相比，干燥时间减少50%以上；

温度程序自动控制

- LC系列真空干燥(实验)箱具有温度程序控制，可直接设定定制模式或者程序升温模式；
- 温度程序控制可实现升温、恒温全流程分段控制，满足各类复杂温度实验需求；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；

真空度控制

LC系列真空干燥(试验)箱为真空度精准控制机型，电子式真空数显系统，可精确调控腔体真空度，持续提供稳定负压环境，充分满足对真空工况要求严苛的各类真空干燥实验。

惰性气体进气系统


- 标配惰性气体进气阀，满足特殊材料需要通入惰性气体进行干燥的需求；
- 惰性气体自动进气系统，通过自动进气系统，与电子式真空度计和自动程序控制联动，实现真空程序化控制；(选配)


真空程序控制　定制程序（选配）

- 真空干燥(试验)箱可分别设定最高、最低真空度，配备惰性气体自动进气系统，与电子式真空计及程序控制系统联动，自动完成真空度交替循环工艺，满足复杂的真空干燥工艺要求；
- 最大支持99次循环，满足多次循环干燥工艺需求；

高真空度控制(选配)

BPZ-LC 系列四款机型BPZ-6063、BPZ-6093、BPZ-6123、BPZ-6213 支持高真空控制选配，具有最高真空度 30Pa、1Pa 两档配置可选，满足复杂工况下的高真空干燥工艺需求；





1、真空度程序控制..... ￥2500元

技术参数

型号 / 技术指标	BPZ-6933LC	BPZ-6503LC	BPZ-6213LC BPZ-6213LCB	BPZ-6123LC BPZ-6123LCB	BPZ-6093LC BPZ-6093LCB	BPZ-6063LC BPZ-6063LCB	BPZ-6033LC BPZ-6033LCB
电源电压	AC380V 50Hz		AC220V 50Hz				
输入功率	5600W	3800W	2100W	2050W	1350W	1800W	1200W
控温范围	RT+10～200℃						
温度分辨率	0.1℃						
恒温波动度	±1℃						
真空度显示	数字显示						
真空传感器	电阻硅管压力传感器						
真空度控制范围	100～10^5Pa(30pa/1pa高真空可选)						
内胆尺寸(mm)W×D×H	750×1160×1050	630×810×845	560×600×640	500×500×500	450×450×450	400×400×400	320×320×320
外形尺寸(mm)W×D×H	1400×1395×2010	1000×1040×1855	720×820×1750	660×640×1400	610×590×1350	600×570×1390	550×490×1240
搁板	5块（独立控温）	4块（独立控温）	3块（独立控温）	3块（独立控温）	2块（独立控温）	3块（捆绑加热）	2块（捆绑加热）
工作室材料	不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)						
价格	**RMB189000**	**RMB110000**	**RMB58900 RMB69900**	**RMB45900 RMB56900**	**RMB35900 RMB42900**	**RMB29900 RMB36500**	**RMB25900 RMB32500**

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：1、BPZ-6503LC，接到订单后，交货期为25天，BPZ-6933LC接到订单后，交货期为30天
2、BPZ-LC系列为国产真空泵，BPZ-LCB系列为优质品牌真空泵；　3、可选配油雾过滤装置2500元

生化/霉菌培养箱 01 03
低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05
生物安全低温培养箱 06
半导体制冷低温培养箱 07
生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10
隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13
玻璃发酵罐 14
CO_2培养箱 15
光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28
回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37
恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40
落地振荡器 41
摇瓶机 42
叠加式-CO_2振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45
超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49
液相液氮罐 50
生物安全柜 52
洁净工作台 53
干燥箱 55
真空干燥箱 62
加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75
油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80
药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91
老化试验箱 92
热空气消毒箱 92
高低温(交变)试验箱 93
高低温(交变)湿热试验箱 95
紫外耐气候试验箱 97 98
氙灯耐气候试验箱 99
盐雾腐蚀试验箱 100
电阻炉 101 104
旋转蒸发仪 105
耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110
干式冷阱 111
磁力搅拌器 112
顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117
离心机 118
漩涡混匀仪 118
多管漩涡混匀仪 119
孵育器/金属浴 120
微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123
粘度计 125 130