01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 120 多管旋涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

真空干燥箱-多箱
真空干燥试验箱

多箱真空干燥箱　程序液晶控制
电子　电池　半导体





多箱真空干燥箱系列

用途概述

本产品适用于电子产品生产过程的脱泡，脱水，硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理，广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理，可同时满足不同试验条件下的实验对比，为用户节省试验时间提高效率。

产品特点

- 智能触摸屏控制，温度、时间等参数实时显示，菜单式操作，操作简单方便；
- 工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，外箱体可选配全不锈钢SUS304材料，便于清洁；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体，一目了然；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 每个箱体可独立控温、独立注氮气，互不干扰；
- 低噪声专业品牌真空泵，真空控制稳定可靠；（B系列）
- 可增配置多层搁板、LED照明（选配）

搁板式加热

- 每块搁板配置独立温度传感器与专属控制回路，可对各搁板实现温度的独立显示、监测与控制；
- 加热元件直接布置于搁板底部，规避温度偏移，测温精准、控温稳定；
- 相较于内胆环绕捆绑式加热，加热及作业周期缩短50%以上；

真空程序控制　定制程序（选配）

- 真空干燥(试验)箱可分别设定最高、最低真空度，配备惰性气体自动进气系统，与电子式真空计及程序控制系统联动，自动完成真空度交替循环工艺，满足复杂的真空干燥工艺要求；
- 最大支持99次循环，满足多次循环干燥工艺需求；

温度程序自动控制

- 真空干燥(实验)箱具有温度程序控制，可直接设定定制模式或者程序升温模式；
- 温度程序控制可实现升温、恒温全流程分段控制，满足各类复杂温度实验需求；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；

技术参数

型号 / 技术指标	多箱真空干燥箱 多箱真空干燥试验箱				
	BPZ-6090-2 BPZ-6090-2B(二箱)	BPZ-6120-2 BPZ-6120-2B(二箱)	BPZ-6210-2 BPZ-6210-2B(二箱)	BPZ-6140-3 BPZ-6140-3B(三箱)	BPZ-6050-4 BPZ-6050-4B(四箱)
电源电压	AC220V 50Hz				
输入功率	2200W	3350W	3550W	3100W	4800W
控温范围	RT+10～200℃（可定制到250℃）				
温度分辨率/波动度	0.1℃ /±1℃				
达到真空度	133Pa				
真空表	机械指针式				
工作环境温度	+5～40℃				
内胆尺寸(mm)W×D×H	450×450×450(单箱)	500×500×500(单箱)	600×600×600(单箱)	380×600×620(单箱)	415×370×345(单箱)
外形尺寸(mm)W×D×H	740×810×1470	790×860×1570	880×960×1770	880×980×1910	-
搁板	2块(独立控温)×2	3块(独立控温)×2	3块(独立控温)×2	2块(独立控温)×3	2块(捆绑加热)×4
工作室/外箱材料	不锈钢304 (1Cr～18Ni9Ti) / 静电喷塑工艺			不锈钢/ 静电喷塑工艺	不锈钢/ 静电喷塑工艺
真空表	进口真空表				
价格	**RMB47900 RMB59900**	**RMB63500 RMB70900**	**RMB79000 RMB87000**	**RMB103000 RMB115000**	-

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：1、(二箱)真空干燥（试验）箱接到订单后,交货期为25天；
2、(三箱)真空干燥（试验）箱接到订单后,交货期为30天；
3、带“B”为优质品牌真空泵；
4、可定制到250℃真空干燥箱，按市场价加收15%费用；

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、惰性气体进气阀 ¥500元
2、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用) ¥700元
3、干燥罐 ¥1000元
4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次） ¥2500元
5、LED照明(单箱). ¥1500元
6、真空度程序控制升级组件. ¥7500元