01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 92 老化试验箱 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 118 离心机 旋涡混匀仪
119 120 多管旋涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

大型综合药品稳定性试验箱

大型

以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境，适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验，是制药企业进行药品稳定性试验可靠选择方案。

产品特点

- 全新无氟设计，效率高、低能耗、促进节能；
- 采用杀菌不锈钢内胆，四角半圆弧形设计，易清洁，便于操作；
- 微电脑伺服控制器，数字温湿度显示。(SD/GSD具有此功能)
- 液晶触摸屏控制器，所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示，能以曲线图观察机器运行状态；(SDP/GSP具有此项功能)
- 试验箱可长时间连续稳定运行，保障箱内温湿度持续稳定；
- 双系统无霜化设计，避免压缩机长期运行产生的温湿度漂移，同时消除化霜过程带来的温湿度波动；
- 采用进口湿度传感器，避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼；
- GSD/GSP系列带有光照度无极调节功能；



LHH-500SD/SDP
LHH-500GSD/GSP



不含手机

无线报警系统(短信报警系统)

智能手机与仪器监控报警系统的结合

安全功能

- 箱门开启时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊；
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免风速过快而造成的样品挥发；
- 具有密码锁屏功能，避免非实验人员误操作；
- 独立限温报警系统，能声光报警提示操作者；
- 温度偏差报警，压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护；
- 有线监控报警系统（SDP/GSP系列具有此功能）

提供3Q验证和校准服务

分级权限管理

- 具有多个可分配个人账户，可根据设备管理需要，将设备控制器操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限等级账户。触摸屏还支持中英文输入，可根据操作者实际姓名登录系统，同时系统还具备操作日志查询功能，记录各用户详细操作日志，方便设备运维管理和审计追踪；



LHH-800SD/SDP
LHH-800GSD/GSP
LHH-1000SD/SDP
LHH-1000GSD/GSP

技术参数

技术指标 \ 型号	药品稳定试验箱				综合药品稳定试验箱		
	LHH-500SD LHH-500SDP	LHH-800SD LHH-800SDP	LHH-1000SD LHH-1000SDP	LHH-1500SD LHH-1500SDP	LHH-500GSD LHH-500GSP	LHH-800GSD LHH-800GSP	LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP
控温范围	0～65℃				0~65℃（有光照15~50℃）		
温度波动度/均匀度	±0.5℃/±1.5℃～±2℃						
湿度范围/偏差	25～95%RH/±3%RH						
光照	无				0-6000LX可调≤±500LX		
控制器	进口可程式触摸屏控制器						
传感器	温度：Pt100铂电阻，湿度：电容式湿度传感器						
工作环境温度	+5～30℃						
电源	AC220V 50Hz			AC380V 50Hz	AC220V 50Hz		AC220V 50Hz / AC380V 50Hz
额定功率/运行功率(W)	3750/约1400	3400/约2720	3500/约2800	6000/约4800	3910/约1400	3600/约2880	3700/6000/约2960/约4800
容积	500L	800L	1000L	1500L	500L	800L	1000L/1500L
内胆尺寸(mm) W×D×H	670×725×1020	800×670×1445	1000×670×1445	1550×590×1650	670×725×1020	800×670×1445	1000×670×1445 1550×590×1650
外形尺寸(mm) W×D×H	850×1100×1930	920×900×2000	1120×900×2000	2110×890×2000	850×1100×1930	920×900×2000	1120×900×2000 2110×890×2000
载物托盘(标配)	4块						
安全装置	压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统						
备注	1、标配嵌入式打印机和RS485接口 2、SDP、 GSP系列同时标配USB接口和无线报警系统；SD、GSD系列可选配 3、可选配高精度数字记录仪 4、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪 5、GSD/GSP可选配二至三层光照器 6、LHH-800/1000GSD(GSP)为单门；LHH-1500GSP为双门						
价格	**RMB61900 RMB74000**	**RMB78900 RMB86900**	**RMB89700 RMB98700**	**RMB129700 RMB139700**	**RMB82900 RMB104000**	**RMB99900 RMB118000**	**RMB125000 RMB139800 RMB169000**

注：LHH-1000GSD/GSP可选双门，费用加收市场价的5%；