01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 紫外耐气候试验箱
98
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 电阻炉
104
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 粘度计
130

高低温(交变)试验箱

高低温（交变）试验箱，集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的产品。

产品特点



人性化设计

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 温湿度控制器寿命长，高精度CFL20字×6行LCD显示器，键盘输入，操作简便；
- 箱体右侧有直径为50mm测试孔，其中BPH(J)-1000(A/B/C)系列为左右2个100mm测试孔，便于实验操作与测量温度；

品质保证

- 国际品牌压缩机和循环风机，使温度分布均匀。环保制冷剂效率高，能耗低，促进节能；
- 风道循环系统，保证工作室温湿度均匀；
- 采用304不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作；

安全功能

- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并通过声音报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外；
- 温度偏高、偏低和超温报警；
- 压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护等；

方便的数据处理

- 具有USB接口，通过U盘可直接导出设备运行数据；
- 具有232接口，可通过232接口连接打印机或者连接电脑，打印或电脑软件温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证；(BPHJ系列标配、BPH系列选配)；





可程式触摸屏控制器 (BPHJ系列标配)

- 采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，观察直观，易操作；
- 中英文操作界面可任意选择，屏幕可显示即时的温度运行曲线；
- 可设定8组每组8段程式，99次循环，每段可设置时间99小时59分，实现设备的程式化运行；
- 具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机；
- 具有P.I.D自动演算功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定；
- 具有232通讯接口，可在电脑上设计程式，监视试验过程和执行开关机等功能；
- 在电脑上安装专业控制软件，可实现同时监测与控制30台设备；
- 在电脑上实时分析与存储数据，形成PDF文件格式方便打印；

技术参数

型 号	BPH-高低温试验箱 BPHJ-高低温(交变)试验箱				
	BPH-060A(B、C) BPHJ-060A(B、C)	BPH-120A(B、C) BPHJ-120A(B、C)	BPH-250A(B、C) BPHJ-250A(B、C)	BPH-500A(B、C) BPHJ-500A(B、C)	BPH-1000A(B、C) BPHJ-1000A(B、C)
温度范围	A：-20℃~150℃； B：-40℃~150℃； C：-60℃~150℃				
温度波动度	±0.5℃				
温度均匀度	±2℃				
压缩机	原装国际品牌压缩机、无氟环保制冷剂				
搁板	2	2	2	3	3
搁板承重	20kg/层				
内胆/外形尺寸(mm)(W×D×H)	400×380×450 650×1070×1610	500×430×600 740×1080×1760	600×600×700 800×1300×1860	800×710×900 1000×1410×1945	1000×1000×1000 1290×1975×1950
电源电压	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz
功率	2.6KW/2.7KW/3.4KW	3.3KW/4.7KW/6.9KW	3.9KW/5.4KW/7.5KW	4.8KW/6.7KW/6.7KW	6.4KW/9.6KW/9.6KW
价格	**27900/32900/51900** **31900/40900/61900**	**32900/43900/64900** **39900/51900/72900**	**40900/53900/75900** **48900/62900/84900**	**59900/74900/105000** **69900/78900/108900**	**108000/119000/135000** **110900/123000/138000**

注：1、BPH系列配微电脑数显控制器，BPHJ系列配可程式触摸屏控制器；
2、-40℃~150℃接到订单后，交货期为15个工作日，-60℃~150℃，接到订单后，交货期为30个工作日；